

### Voraussetzungen für die Kaschierung von Textilmaterialien

Warenbreite der zu kaschierenden Textilmaterialien	Max. 1.600 mm
Hülseknern	Stabiler Hülseknern, 76 mm Durchmesser
Wickelhärte der Textilmaterialien	Fest gewickelte Rollenware
Trennstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernäht oder</li> <li>- mit hitzebeständigem Klebeband verklebt</li> </ul>
Textilmaterialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- als offene Ware auf Kern gewickelt</li> <li>- nicht mit Metall an Hülse befestigen</li> <li>- Auf voller Warenbreite mit der Hülse verkleben</li> <li>- In Schlauchform werden nicht kaschiert</li> </ul>
Beschriftung	<p>Textilmaterialien müssen eine deutliche Beschriftung der zu kaschieren Seite aufweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z.B. Kaschierseite</li> <li>- Innen/Außen</li> </ul>
Gewicht und Durchmesser der Textilmaterialien pro Rolle,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. Gewicht 500 kg pro Rolle</li> <li>- Bei &lt; 1.000 mm max. 300kg</li> <li>- Max. Durchmesser 80 cm pro Rolle</li> </ul>
Kanteneinrollen	Ist zu vermeiden
Kantengerade Aufwicklung	erforderlich
Verpackung für den Versand	PE-Folie
Palette	Palette muss den Maßen der Ware entsprechen
Klebstoffe	Die Kompatibilität von Klebstoffen und zu beschichtenden oder zu kaschierenden Materialien, liegt im Verantwortungsbereich des Kunden und muss von diesem freigegeben werden.